

高韧性低收缩率POM 开封龙宇化工 GS-02

产品名称	高韧性低收缩率POM 开封龙宇化工 GS-02
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高韧性低收缩率 型号:GS-02 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高韧性低收缩率POM 开封龙宇化工 GS-02

POM WH704 韩国可隆用途：其它特性备注：良好的耐磨性 高强度重要参数：熔体流动速率:17 g 10min 密度:1.59 g cm³ 吸水率:0.23 成型收缩率:0.9 拉伸强度:85 MPa 弯曲强度:140 MPa 弯曲模量:6500 MPa 硬度:96生产厂商：韩国可隆公司 POM GB706 韩国可隆用途：其它特性备注：尺寸稳定性良好重要参数：熔体流动速率:26 g 10min 密度:1.15 g cm³ 吸水率:0.2 成型收缩率:1.4 缺口冲击强度:31 拉伸强度:37 MPa 断裂伸长率:35 弯曲强度:76 MPa 弯曲模量:3500 MPa 硬度:82 热变形温度:120 生产厂商：韩国可隆公司

POM 美国杜邦 100 BK602 POM 美国杜邦 100AF POM 美国杜邦 100AL
NC010 POM 美国杜邦 100KM POM 美国杜邦 100P POM 美国杜邦 100P BK602 POM
美国杜邦 100P NC POM 美国杜邦 100P NC010 POM 美国杜邦 100ST NC010 POM 美国杜邦
100ST-BK010 POM 美国杜邦 100T POM 美国杜邦 100TL POM 美国杜邦 107