

不锈钢过滤器美国进口不锈钢过滤器

产品名称	不锈钢过滤器美国进口不锈钢过滤器
公司名称	上海共航机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A1154室
联系电话	021-31266802 15816004998

产品详情

不锈钢过滤器美国进口不锈钢过滤器 代理、销售:【德国RBT罗博特进口阀门】、【美国FRANK富兰克进口阀门】、【英国DENIS丹尼斯进口阀门】、【日本KITZ北泽进口阀门】、【日本VENN阀天进口阀门】等进口品牌阀门产品。美国进口不锈钢过滤器 产品介绍: 美国富兰克FRANK进口不锈钢过滤器按类型可分为Y型过滤器、T型过滤器、篮式过滤器、网式过滤器、U型过滤器等。采用304或316L优质耐腐蚀不锈钢材料精良制作。适用于过滤各种高粘度高浓度及PH值酸碱溶液。其作用是清除各种液体体内所含灰尘及其杂质。过滤效率 > 98%。过滤精度>0.5mm为流体泵的使用提供一流的进液过滤设备。美国进口不锈钢过滤器 产品的选用:

- 1、进出口口径:原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径一般与进口管路口径一致。
- 2、公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
- 3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径依据介质流程工艺要求而定。通水网为18-30目、通气网为40-100目、通油网为100-480目。
- 4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
- 5、过滤器阻力损失计算:水用过滤器在一般计算额定流速下压力损失为0.52-1.2kpa。

美国进口不锈钢过滤器 产品使用参数: 产品名称:美国进口不锈钢过滤器(美国富兰克FRANK品牌)
阀体材质:不锈钢; 连接口径:DN15-DN500; 压力范围:150LB-2500LB; 使用范围:-40 -550 ;
连接方式:螺纹、焊接、法兰; 适用介质:水、油品、蒸汽、燃气及某些腐蚀性介质等;