

低粘度耐刮擦POM 日本旭化成 HC760

产品名称	低粘度耐刮擦POM 日本旭化成 HC760
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:低粘度耐刮擦 型号:HC760 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

低粘度耐刮擦POM 日本旭化成 HC760

POM K700BBK 韩国可隆用途：其它重要参数：熔体流动速率:27 g 10min 密度:1.41 g cm³
吸水率:0.22 成型收缩率:2 缺口冲击强度:50 拉伸强度:64 MPa 断裂伸长率:45 弯曲强度:93
MPa 弯曲模量:2800 MPa 硬度:80 维卡软化点:162 热变形温度:110 生产厂商：韩国可隆公司

供应日本宝理POM KT-20 无机物填充 耐磨损供应日本宝理POM TR-20 无机物填充
低翘曲供应日本宝理POM TR-5 无机物填充 低翘曲供应POM 日本宝理
GH-20玻纤增强高强度高刚性供应日本宝理POM JW-01 加润滑剂供应POM日本宝理 NW-02 高滑动
加硅油 高耐磨供应日本宝理POM VC-11 防静电