

抗撞击高刚性POM 日本旭化成 LM513

产品名称	抗撞击高刚性POM 日本旭化成 LM513
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗撞击高刚性 型号:LM513 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗撞击高刚性POM 日本旭化成 LM513

POM TC302 韩国可隆用途：其它特性备注：尺寸稳定性良好重要参数：熔体流动速率:6 g 10min
密度:1.48 g cm³ 吸水率:0.2 成型收缩率:1.7 缺口冲击强度:40 拉伸强度:62 MPa
断裂伸长率:14 弯曲强度:98 MPa 弯曲模量:3600 MPa 硬度:82 热变形温度:135
生产厂商：韩国可隆公司

供应POM TR-10D 日本宝理 无机物增强，高刚性，低翘曲供应日本宝理POM ES-5 导电供应POM SW-41
日本宝理 高滑动，高刚性供应POM SW-22 日本宝理 高滑动，高刚性供应日本宝理POM M25-44
高粘度供应日本宝理POM M25-04 高粘度供应日本宝理POM M270-44 低粘度