

# 90型盐雾机

产品名称	90型盐雾机
公司名称	上海发瑞仪器科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3609号2号厂房
联系电话	86-02154303869 13761711558

## 产品详情

90型盐雾机产品说明：

盐水喷雾试验机是针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。90型盐雾机产品执行标准：1、GB-T2423.17-1993 盐雾试验

2、GB/T2423.18-2000 盐雾试验 3、GB/T10125-1997 盐雾试验

4、ASTM B117-97 盐雾试验 5、JIS H8502 盐雾试验

6、IEC68-2-11 盐雾试验 7、IEC68-2-52 1996 盐雾试验

8、GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸盐雾试验 90型盐雾机品名及规格尺寸

型 号 规格说明实验空间 (W×D×H) 外箱尺寸 (W×D×H)

FR- 1202900×600×500mm1410×880×1280mm 二、电源：

(1) 220V (2) 单相1KW (3) 50/60HZ 三、材料：

(A) 试验室采用P.V.C聚氯乙烯板(台湾产)，耐酸碱，清洗容易。

(B) 试验室密封盖采用亚克力板(进口有机玻璃)，厚度5mm。

(C) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。

(D) 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳(圆形)。(E) 试验室盖架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试药片放置数量多。

四、依CNS JIS ASTM GB2423.19规格，可设定式恒温控制 (A) 盐水喷雾试验：NSS，ACSS

1试验室：35 ± 1 2饱和空气桶：47 ± 1

(B) 耐腐蚀试验：CASS(醋酸铜) 1试验室：50 ± 1

2饱和空气桶：63 ± 1 五、空气供应系统：空气压力为1Kg/cm<sup>2</sup>分两段式调整(粗调/精调)。

(A) 第一段为大略调整2-2.5Kg/cm<sup>2</sup>，第二段为精密调整1Kg/cm<sup>2</sup>。

(B) 试验时配置专用为SO<sub>2</sub>设计切换接头。 六、喷雾方式：

(A) 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

(B) 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度。

(C) 喷雾量：可调式1~2ml(80cm<sup>2</sup>/hr)(16小时平均量)。 七、加热装置：采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时自动ON/OFF切换，使温度精确，耗电量少(电热管为钛合金制品)

。 八、控制系统： (A) 实验室温度控制器为数字式微电脑制品0-99.9

，液晶型数字显示具有PID自动演算，控制误差±0.3 (YANG MING6802) 1只。(B) 饱和桶空气温度控制器0~99.9，液晶型数字显示具有PID自动演算控制误差±0.3 (YANG MING6802) 1只。

(C) 加热槽液体膨胀安全温度控制器30~110 (意大利) 1只。

(D) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器30~110 (意大利) 1只。

(E) 数字显示时间控制器9.9s~9990hr (台湾谱耐) 1只。(F) 积时器0~9999hr (台湾安良) 1支。

(G) 翘板照光式押扣开关, 可连续押扣20000次。

(H) 60型、90型为手动翻盖, 120型、160型、200型为气压缸自动开闭。(J) 压力表, (台湾B牌)。

(K) 固态继电器(YANG MING). (L) 电磁阀 (KSD). (M) 调压阀(YIHUA). (N) 继电器(欧姆龙)。

九、加水系统: 采用自动加水补充系统, 水位过低时自动补充。十、安全保护装置:

(A) 低水位时, 自动切断电源装置。(B) 超温时, 自动切断电源装置。(C) 附安全警示灯装置。

90型盐雾机