

# 挤出级高抗冲POM 日本旭化成 SH310

产品名称	挤出级高抗冲POM 日本旭化成 SH310
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:挤出级高抗冲 型号:SH310 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

挤出级高抗冲POM 日本旭化成 SH310

POM UR306 韩国可隆用途：其它特性备注：改良抗撞击性重要参数：熔体流动速率:8 g 10min  
密度:1.34 g cm<sup>3</sup> 吸水率:0.25 成型收缩率:1.6 缺口冲击强度:180 拉伸强度:42 MPa  
断裂伸长率:110 弯曲强度:38 MPa 弯曲模量:1320 MPa 硬度:74 热变形温度:74  
生产厂商：韩国可隆公司

POM 美国杜邦 DE-9152 POM 美国杜邦 DE-9156 POM 美国杜邦 DE-9422 POM  
美国杜邦 DE9422-BK602 POM 美国杜邦 DS100 NC000 POM 美国杜邦 II 150E POM 美国杜邦  
RO11-BKC602 POM 美国杜邦 S630A NC010 POM 美国杜邦陶氏 ACE90 POM 日本杜邦 100  
NC010 POM 日本杜邦 100P POM 日本杜邦 1700SL NC010