

# 脱模剂回收装置 除油消臭一体化机

产品名称	脱模剂回收装置 除油消臭一体化机
公司名称	南通友腾环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:友腾 型号:hs-1000 产地:江苏
公司地址	如皋市城北街道花市北路20号如皋市科技园5号楼西侧上下二层（注册地址）
联系电话	15850489417

## 产品详情

### 脱模剂回收装置 除油消臭一体化机

压铸脱模剂是一种用于模具和成品之间的水性物质，主要防止产品粘到模具上，起到易于脱模作用的一类生产助剂。由于压铸行业的迅速发展，脱模剂的用量也极大地提高。友腾环保自主研发和生产了专用于脱模剂回收的脱模剂回收设备，对于脱模剂的选用也有一定的了解。

脱模剂主要有无机物、有机物以及高聚物三类，无机脱模剂，如滑石粉、云母粉以及陶土、白粘土等为主要组分配置的复合物，主要用作橡胶加工中胶片、半成品防粘用脱模剂。脱模剂通常有粉状、半固体和液体之分，粉状和半固体可像蜡脂一样用毛刷或手涂于模具表面。液体可用喷雾或毛刷等工具涂于模具表面，从而形成隔离膜。液体脱模剂以喷涂为主。大多采用金属喷雾罐灌装的脱模剂。压铸机采用水性喷雾式脱模剂，由于金属喷雾罐密封性能较好，可避免脱模剂氧化或混入杂质，能保证脱模剂出厂时的纯洁性。大型的注塑设备安装在室内，环境温度变化小，对喷雾脱模剂的使用无影响。

在脱模剂选用中，经济性是不可忽视的重要因素。质量差的脱模剂会使产品表面产生龟裂皱纹，影响产品外观和模具使用寿命，并带来环境污染。选择高质量的喷雾脱模剂，价格较高，但综合经济效益高。为防止环境污染，要选用不易燃烧，气味和毒性小的脱模剂。

综上所述，脱模剂的选择要点是：

- 1、具有耐热性，受热不发生炭化分解。
- 2、不影响压铸的二次加工性能。

- 3、脱模性优良，对于喷雾脱模剂表面张力应在17 ~ 23 N/m之间。
- 4、化学性能稳定，不与成型产品发生化学反应。
- 5、不腐蚀模具，不污染制品，气味和毒性小。

温馨提示：价格仅供参考！需要的可电联！产品可根据客户要求定制！