

# 装车鹤管 拌热鹤管 潜油泵鹤管 铝制鹤管 自动控制鹤管

产品名称	装车鹤管 拌热鹤管 潜油泵鹤管 铝制鹤管 自动控制鹤管
公司名称	连云港牧辰流体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:牧辰 型号:AL2502 产地:江苏连云港
公司地址	连云港海州区宁海工业园润宁路18号
联系电话	0518-80205328 13815655370

## 产品详情

鹤管是一种可以伸缩移动的管子，多用于石油、化工码头液体装卸，管内介质如油、水等。

其分为多种种类，相比老式软管具有高安全性、灵活性等优点。

鹤管是石化行业流体装卸过程中的专用设备，又称流体装卸臂。它采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与栈桥储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点。产品符合GB 50074-2002《石油库设计规范》标准，是收发油料工艺中一种理想的专用设备，也可广泛用于化学工业

及其他行业收发各类液体原料。鹤管分：汽车装卸鹤管、火车装卸鹤管

、飞机装卸鹤管、桶装鹤管等。铁路、公路装卸油鹤管主要用于铁路油槽车 [1] 和公路油罐

汽车的装卸流体作业的专用设备。特点:本设备的管道系统为硬管+软管结合结构，通过旋转接头的联接

，使管道系统在较大的包络范围内实现操作的随意性，从而简化操作程序并提高设备的适应范围。其特点如下：

特点如下：

- 1.管道配置旋转接头以实现臂的三维运动；
- 2.弹簧缸平衡系统平衡外臂及前端部件产生的弯矩；
- 3.旋转接头主密封圈为增强PTFE+不锈钢弹簧钢卡结构，有良好的自润滑性、耐磨性并能在磨损时实现自补偿。
- 4.采用弹簧平衡机构平衡外臂的重力矩，不平衡力矩小于5Kg.M，操作轻便省力。
- 6.配防静电装置，可有效地消除装卸作业中因液体流动产生的杂散电荷。
- 7.配有内臂锁紧机构，在臂不使用时将臂有效地复位。

鹤管的结构特点还是非常的多的，以上结构的构成使得其对于液体化工介质密封性能可靠，具有较强的

耐磨、耐腐蚀性，使用寿命也较长。可适用于强酸、强碱等多种介质。