

# 矿热炉设计合理 运行可靠 性能卓越

产品名称	矿热炉设计合理 运行可靠 性能卓越
公司名称	西安华达炉业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华达 型号:HD 最大电压:380 ( V )
公司地址	西安市高新区电子正街69号唐园小区8号楼30102室
联系电话	029-87974987 18991865678

## 产品详情

品牌	华达	型号	HD
最大电压	380 ( V )	功率	根据客户需求设计定做 ( W )
额定温度	1200 ( )	主要用途	高钛渣矿热熔炼炉主要用于冶炼含48%以上TiO2钛精砂矿

产品认证 ISO9001

主要用途：	高钛渣矿热熔炼炉主要用于冶炼含48%以上tio2钛精砂矿。
结构介绍：	炉体结构为固定式炉体，半封闭式矮烟罩，石墨电极，液压式自动夹放电极装置，手动或自动控制电极升降，新型节能短网，一个出液口，锭模浇注。
成套范围：	1、炉体2、矮烟罩3、短网4、电极系统共三套5、氧燃烧穿器6、液压系统7、冷却水系统等

主要技术参数：	序号	名称	单位	参数	备注
	1	变压器额定容量	kva	6300	
	2	变压器一次电压	kv	35	
	3	变压器二次额定电压	v	118-205	
	4	变压器二次额定电流	ka	25.7	
	5	电极直径	mm	780	
	6	炉膛直径	mm	4800	
	7	炉膛深度	mm	2000	
	8	炉壳直径	mm	6000	
	9	炉壳高度	mm	3650	
	10	电极极心圆直径	mm	1750	
	11	出铁口数量/夹角		1	

12	半封闭矮烟罩直径/高度	mm/mm		
13	电极行程	mm	1200	
14	电极升降速度	m/min	0.5-1.2	
15	电极电流密度	a/cm <sup>2</sup>		
16	功率因数	cos		
17	电极铜瓦数量	块/根	6	
18	冷却水用量	t/h	300	