

西安华达专业供应网带式连续钎焊炉

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 西安华达专业供应网带式连续钎焊炉 |
| 公司名称 | 西安华达炉业有限公司 |
| 价格 | 50000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西安华达 最大电压:380 (V) |
| 公司地址 | 西安市高新区电子正街69号唐园小区8号楼30102室 |
| 联系电话 | 029-87974987 18991865678 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|--|
| 品牌 | 西安华达 | 型号 | 60 × 680 × 17 |
| 最大电压 | 380 (V) | 功率 | 290 (W) |
| 额定温度 | 1150 () | 主要用途 | 主要用于不锈钢件、铜制件、钢制件及其它材料在保护气氛下的钎焊。特别适用于各种空调及冰箱压缩机零件、汽车零件、电子接插件、刀具等的钎焊。可广泛用于汽车工业、家用电器。 |

产品认证 ISO9000

| | |
|-------|--|
| 主要用途： | 主要用于不锈钢件、铜制件、钢制件及其它材料在保护气氛下的钎焊。特别适用于各种空调及冰箱压缩机零件、汽车零件、电子接插件、刀具等的钎焊。可广泛用于汽车工业、家用电器、炊具、五金行业的大批量连续式焊接生产。 |
| 结构介绍： | 与熔焊相比钎焊有如下优点：a、加热温度较低，对原材组织和性能影响较小；b、焊接变形小，尤其是采用炉中钎焊，焊件的变形可减少到最低程度，容易保证焊件的尺寸精度；c、钎焊接头平整光滑,外形美观；d、可一次焊成几十条或成百条钎缝，生产率高；e、可实现异种金属或合金、金属与非金属的连接；f、若在通有还原性气氛的炉中（如氨分解气氛）钎焊时，不仅能防止空气侵入，还能还原工件表面的氧化物，有助于钎料湿润材。 |
| 成套范围： | a、钎焊炉本体b、装料预热区c、冷却装置d、水冷系统e、气路系统f、耐热钢网带g、氨分解装置h、电 |

器控制系统

主要技术参数：

| 型号 | 额定功率 (kw) | 工作温度 () | | 额定电压 (v) | 电源相数 | 加热区数 | 工作区尺寸 (宽×长×高) (mm) | 外形尺寸 (宽×长×高) (m) | 网带速度 (可调)(m m/min) | 保护气 类 |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| rcwe12 - 1 8 × 250 × 10 - hh | 30 | 1150 | 380 | 3 | 2 | 180 × 250 0 × 100 | 12000 × 2 000 × 124 0 | 35 ~ 350 | nh3 分解 或放 热式 气氛 | 5 |
| rcwe12 - 22 × 260 × 19 - hh | 60 | 3 | 220 × 2600 × 190 | 14000 × | 2030 × 1350 | 35 ~ 350 | | | | |
| rcwe12 - 30 × 300 × 18 - hh | 120 | 5 | 300 × 3000 × 180 | 14000 × | 2030 × 1350 | 110 ~ 1100 | | 30 | | |
| rcwe12 - 60 × 680 × 17 - hh | 290 | 5 | 600 × 6800 × 170 | 25000 × | 1848 × 1792 | 110 ~ 1100 | | 50 | | |