灰库、水泥库、粉粒料，切换阀（三通阀）

产品名称	灰库、水泥库、粉粒料，切换阀（三通阀）
公司名称	扬州市基奥环保节能设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	规格:DN150、175、200、250 介质温度:150（℃） 工作压差:0.5
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏宝应经济开发区
联系电话	86 0514 88290095 13813101078

产品详情

规格	DN150、175、200、250	介质温度	150（℃）
工作压差	0.5	材质	碳钢
品牌	基奥	型号	KDF
产品别名	库顶切换阀	适用范围	灰库、粉粒料仓库
连接形式	法兰	类型(通道位置)	三通式
流动方向	换向	驱动方式	气动
用途	换向	适用介质	各种高腐蚀化学介质
压力环境	常压		

一、用途及特点

库顶切换阀安装在料仓顶部，作为输送管线料仓间切换之用，具有切换方便，密封性好，结构紧凑，占地空间小的优点，是气力输送系统中重要的部件。

该阀采用冲气式密封圈，，阀门启闭时，阀芯与密封圈之间无接触，当阀门切换完成后，密封圈充气实现弹性变形进行密封。

该阀设有到位开关，并可将开关信号送入plc，进行远程控制；

密封圈具有检测压力开关，可智能检测密封圈是否失效破损；

该阀采用气缸驱动，切换方便迅速。

二、主要技术参数

型 号		kdf-100	kdf-125	kdf-150	kdf-175	kdf-20
口径dnmm		100	125	150	175	200
工作压力mpa		0.5				
工作温度℃		150				
工作介质		粉状物料				
控制气源	压力mpa	0.4-0.6				
	耗气l/min	1-3				