电脉冲袋式除尘器（气、料分离器）

产品名称	电脉冲袋式除尘器（气、料分离器）
公司名称	扬州市基奥环保节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:5级 品牌:基奥
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏宝应经济开发区
联系电话	86 0514 88290095 13813101078

产品详情

类型	脉冲除尘器	林格曼黑度	5级
品牌	基奥	型号	DMC
脱硫率	100（%）	除尘率	99-99.5（%）
阻力损失	100-120（Pa）	液气比	1:1
出口含尘浓度	0.1（g/Nm3）	使用温度范围	高、低温（°C）
处理风量	1320-13560（m3/h）	过滤速度	1-2（m/min）

一、用途及特点

dmc型电脉冲袋式除尘器是针对火力发电厂灰库、渣库工况条件专业设计的高效净化专用设备，它采用了先进的清灰技术，具有气体处理能力大，净化效果好，结构简单，工作可靠，维修量小等优点。在结构设计上已考虑到了其布置特点，由于产品密封性好，故可露天布置。 电脉冲袋式除尘器采用上抽式结构，滤袋采用涨圈式结构，使滤袋与多孔板贴合密封可靠，安装检修方便。 电脉冲袋式除尘器喷吹清灰系统中的关键部件电磁脉冲阀使用寿命可达一百万次，系统清灰彻底，效率高，除尘效率可达99.9%。 电脉冲袋式除尘器花板孔采用德国设备进行加工，内孔光滑，圆度误差小。

二、主要技术参数

型号技术参数	dmc-24	dmc-36	dmc-48	dmc-60	dmc-72	dmc-84	dmc
过滤面积m2	22	34	45	57	68	79	9
滤袋数量	24	36	48	60	72	84	9
设备阻力	100-120mmh2o						
除尘效率	99-99.5%						
过滤风速	1-2m/min						
处理风量	1320-2640	2040- 4080	2700- 5400	3400- 6800	4080- 8160	4740- 9480	5400-
喷吹压力	0.5-0.7mpa						
喷吹风量m/miin	0.072-0.144	0.108-0.216	0.144-0.288	0.18-0.36	0.216-0.432	0.252-504	0.288
输入电压	∽220v						