# 绿滨垫产销一体化大型生产厂家

产品名称	绿滨垫产销一体化大型生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	4.30/平方米
规格参数	尺寸:3*1*1等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 工艺:双绞合
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

嗨,朋友,你们知道绿滨垫吗?绿滨垫一定是绿色的吗?绿滨垫的形状和作用又是什么呢?下面由我给 大家简单的介绍一下吧。

绿滨垫由各种网孔规格的格宾网片按照ASTMA975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水性的、整体的支挡结构,用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝,如果环境条件比较恶劣,污染比较严重,可以在钢丝表面涂塑PVC,以增强网丝的抗腐蚀性能。绿滨垫不一定是绿色,绿色是在镀锌丝表面涂塑pvc,可以做成绿色,也可以做成灰色或蓝色。

### 绿滨垫的作用

- 1、可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。
- 2、具有良好的渗透性,可防止由流体静力造成的损害。
- 3、节约运输费用。可将其折叠起来运输,在工地上装配。
- 4、施工简单,不需要特殊技术。
- 5、有很强的抵御自然破坏及\*\*\*和抗恶劣气候影响的能力。
- 6、笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产,可与周围自然环境融为一体。

#### 绿宾垫参数介绍?

绿滨垫网孔规格: 6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

绿滨垫丝径:2.0-4.0mm(注:为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

绿滨垫材质:热镀锌 电镀 PVC包塑 高尔凡【镀锌(含锌量):电镀:10-25g/m²;热镀:30-300g/m²】

(备注:特殊规格和材质可按设计要求来订做)

### 生态绿滨垫的材质:

(1)镀锌钢丝包塑:低碳钢丝,在钢丝的表面包一层PVC或PE保护层,再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大

增加在高污染环境中的保护,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围环境融合。

(2) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)钢丝,这是一种近年来新兴的一种材料,耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍

以上,钢丝的直径可达2.0MM-4.0MM,钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm2。

(3) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC或PE保护层,再编织成各种规格的石笼

#### 绿滨垫结构特性:

- 1.绿滨垫自透水性:箱内的填石料间存在较多的孔隙,这利于结构后填士中孔隙水的排出,降低士体中孔隙水压力,士体的抗剪强度,有利于整个结构的稳定;同时,节省了传统支挡结构所需的排水设施的相关费用,降低了结构的整体造价。
- 2.绿滨垫可植被性:箱内的孔隙水为水体流动创造了条件,实现了水与士体的自然交换,这使植被的自然生长成为现实,一段时间后,结构与自然达到和谐统一。
- 3.绿滨垫寿命长:该产品原材料为10 铝锌合金钢丝,优良的工艺基础了镀层厚度的均匀性,抗腐蚀性更强,其使用寿命可达100年(详细见技术文件)。
- 4.绿滨垫经济性:该结构只需块石填充即可形成完整的防护体,所用填充物造价低于砼 ,低于或接近浆砌石
- 。特别是在士质、地基基础较差地段修建防护工程,可缩减地基处理的大笔费用,更加体现其 低廉的性。
- 5.绿滨垫施工方便:产品可按设计意图,工厂化生产制作出半成品,施工现场则按设计图进行组装定型,操作简便、受气候干扰小,且适宜于机械化操作,既可施工质量又可跟进工程进度。