

# 郑州诚志全钢实验台 耐腐蚀酸碱可定制

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 郑州诚志全钢实验台 耐腐蚀酸碱可定制                   |
| 公司名称 | 郑州诚志实验室装备工程技术有限公司                    |
| 价格   | 800.00/米                             |
| 规格参数 | 万致:操作台<br>WZ_SAL:耐酸碱腐蚀<br>河南郑州:冷轧钢材质 |
| 公司地址 | 郑州市中原区巨正大厦A座702室                     |
| 联系电话 | 0371-86538722 15617836018            |

## 产品详情

### 全钢实验台参数

- 1、台面：选用耐强酸碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、不变形、无毒、易清洁的进口12.7mm实芯理化板，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，台面边缘加厚并作收边处理，台面下方开有防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。
- 2、柜体板材：厚度为1.2mm以上优质冷轧钢板，表面经酸洗、中和、磷化、抛光等处理后，作优质进口环氧树脂粉末喷涂，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。
- 3、实验台柜体内设一层活动隔板，在有水路、电路的地方背板设为活动背板，以方便维修。
- 4、门板、抽屉面板：柜体板材：厚度为1.2mm以上优质冷轧钢板，表面经酸洗、中和、磷化、抛光等处理后，作优质进口环氧树脂粉末喷涂，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。柜门为双层，以免变形。抽屉长度不得小于450mm。
- 5、滑轨：应采用优质滑轨，开合平稳，承重力强，耐磨。
- 6、铰链：应采用无噪音、耐腐蚀，开启110°优质铰链。
- 7、可调地脚：采用优质ABS塑料制作，可调幅度按现场实际确定。
- 8、扣手：厚度为1.2mm以上优质冷轧钢板，与实验台门板一体成型。表面经酸洗、中和、磷化、抛光等处理后，作优质进口环氧树脂粉末喷涂，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。
- 9、水嘴：采用优质实验室专用三联水嘴，铜质一体设计，陶瓷阀芯，密闭性好，无噪音，开关10万次以上，表面经环氧树脂防腐喷涂处理。

10、水槽：采用6mm厚pp材料一体成型，不老化，耐强酸碱。安装时水槽低于台面，使台面不易存水。

11、滴水架：采用进口12.7mm厚优质实芯理化板为背板，PP滴水棒，带导水槽。