

水性高分子树脂防腐涂料 耐酸耐腐蚀 性能稳定

产品名称	水性高分子树脂防腐涂料 耐酸耐腐蚀 性能稳定
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:HH2 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

水性高分子树脂防腐涂料可以在腐蚀环境中保护基体、抗氧化、封闭、耐磨保护等作用，涂层稳定性高，在腐蚀环境下不会与其他活性分子反应，使用寿命长。说到腐蚀，大家并不陌生，生活中每时每刻都在发生，厨房铁锅会生锈，碳酸饮料会腐蚀牙齿，街道上的护栏风化开裂等等，其严重程度甚至远超我们的想象。特别是交通运输、石油化工、能源电力、航空航天、海洋开发等领域腐蚀尤为严重，造成了一系列重大经济损失、人员伤亡和环境灾难。无溶剂型高弹性防腐涂料满足国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的指标要求。满足国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！水性高分子树脂防腐涂料是无溶剂型涂料，而普通的涂料含有大量的溶剂成膜后刚性，没有抗裂性；要求基层含水率很低方可施工。

产品优势1、固化快，施工速度快，立面、顶面连续喷涂不流挂。2、不敏感，在施工过程中对湿度和温度不敏感，降低了聚氨酯易发泡的风险。3、无缝接，采用喷涂工艺，连续无缝，表面光滑3、防腐---良，耐生物菌，霉菌腐蚀，---受水、海水、酸、碱、盐等介质的侵蚀。4、物理---良。对各种基材均有--的附着力，粘结强度高。5、不含溶剂，施工安全，对环境友好。6、不开裂；伸长率高，7、耐候性好，不粉化，不龟裂