

耐析出 不滴落 尼龙PA单双6用无卤阻燃剂 恒岳新材料

产品名称	耐析出 不滴落 尼龙PA单双6用无卤阻燃剂 恒岳新材料
公司名称	淄博恒岳新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:恒岳 牌号:HY-XG13 产地:河北黄骅
公司地址	山东省淄博市张店区马尚街道办事处北京路银街 3号华侨大厦26层2601室（注册地址）
联系电话	13375337301

产品详情

尼龙用无卤阻燃剂（HY-XG13）

XG13主要特点耐析出、耐高温，性状1-3毫米无载体颗粒易与基材均匀混合并且无粉尘使用方便，在PA66的应用中表现出良好的物理性能与优异的电气性能，而且耐析出、耐温高，275度注塑不变色，下表为在PA66中添加18分的检测数据。

配方参考：尼龙华峰PA66-46.1%，玻纤568H-31%，阻燃剂XG13-18%，抗氧剂1098-0.2%，抗氧剂168-0.2%，润滑剂PETS-0.5%。喂料前要充分搅拌均匀，有条件的用户可以直接用计量喂料，改性时根据挤出机的长径比不同，设置温度塑化区为265°-270°、混炼区为240°-245°、机头模头为265°-260°。以上数据未使用增韧剂，客户可根据产品的性能要求适量添加增韧剂。