

环氧防静电自流平地坪漆防静电环氧地坪耐磨环氧地坪

产品名称	环氧防静电自流平地坪漆防静电环氧地坪耐磨环氧地坪
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全马 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

环氧防静电自流平地坪漆防静电环氧地坪耐磨环氧地坪

类型：环氧涂料 按溶剂类型分：油性

单件净重：20000 g 总固含量 75%

保质期：12个月

干燥时间 24耐水性极强

包装规格20公斤/桶

一、适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业、手机行业、大型精密仪器厂房等。

二、性能特点：

抗静电效果持久，不受时间、温度、湿度等的影响；

选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂，良好助剂制成；

表面平滑，美观，达镜面效果；

耐酸、碱、盐、化学溶剂，油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；

耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

三、主要性能指标:

干燥时间 h：表干 2 实干 24

拉伸强度： 9

弯曲强度： 7

抗压强度： 85

邵氏硬度： 70

流平性： 5min

耐磨性（750g/500r,失重 g）： 0.02

耐60%酸：31天允许轻微变化

耐25%氢氧化钠：31天无异常

耐3%盐水：31天无异常

四、施工工艺：

a.地面打磨处理，以增加与地面的粘合力；

b.满刮一遍导电底漆使之渗透到水泥层，确保水泥中的毛细孔被封闭住以防潮气及进一步提高与地面的粘合力；

c.按3米×5米铺设铜铂，有效的提高导电性能；达到电阻率105-109

d.用刮刀涂刮导电中层漆，干后用手磨机磨平；

e.刮填导电涂料腻子干后再打磨,并使之平整；

f.用镘刀镘涂防静电自流平面漆，达镜面效果，使其耐酸碱性能提高和导电率达到标准。

以上是环氧防静电自流地坪漆防静电环氧地坪耐磨环氧地坪的详细介绍，包括环氧防静电自流地坪漆防静电环氧地坪耐磨环氧地坪的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!