

RVV护套线什么价格

产品名称	RVV护套线什么价格
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:上海格采 型号:RVV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

产品详情

连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm平方及以上的作为控制和连接软线还特别适用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。（不作为拖链电缆使用）。产品特性：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水，有一定的电绝缘性能。彩色芯线标识连接和控制电缆，产品性能佳，使用更安全。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS

5标准绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色： 0.5mm 颜色表示，符合DIN47100 0.5mm
黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲

1：线材的外被及绝缘层采用进口塑胶材质，具有耐酸碱，耐磨，耐油，使用寿命长等特点，保证线材品质

优良。

2：线材长度采用高精度喷码自动喷米，从而保证线长准确。

3：本产品均经过电气性能全检，保证线材产品质量及整卷无接头。

4：本产品导体具有传输信号衰减少，信号损耗低，传输速率高等特点。

护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）应用标准：JB8734.4-1998

GB5023.5-1997详细参数：小弯半径：固定安装：6x电缆外径

移动安装：15x电缆外径使用温度范围：固定安装：-30 至 +70

移动安装：-10

至 +70 工作电压： 0.75mm²: 300/500V 小于0.75mm²: 300/300V