

环氧自流平漆 环氧自流平地坪漆

产品名称	环氧自流平漆 环氧自流平地坪漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全马 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

环氧自流平漆 环氧自流平地坪漆

环氧自流平漆产品相关别称：环氧自流平地坪漆环氧自流平面漆耐磨环氧自流平漆 环氧自流平地坪涂料环氧自流平漆【说明】阻燃自流平面漆是由特殊无溶剂、低粘度之环氧树脂与变性聚胺脂固化剂所构成双组份型、高强度、符合UL94V-O要求之地板床材用料。

环氧自流平漆【用途】3mm：医院、药厂、无尘室、精密电子、电镀厂、实验室、仪控室、办公室、干质食品、化妆品防污染工作区。5mm：化工厂操作区、仓库、食品工厂、重机械厂、五金工厂、汽车修配厂、屠宰场、大型厨房。

环氧自流平漆【特性】1、耐燃性优异、接着性良好。

- 2、耐水、耐油优良。
- 3、耐磨、耐压、绝缘。
- 4、平滑无缝、防尘美观。
- 5、施工容易、工期短。

【色项】主剂 铬绿或浅灰色液体 固化剂 淡黄色透明液体

【玻化时间】50-70分钟（25 /150g）

【硬化时间（25 ）】24分钟

【涂膜厚度】 3mm- 5mm

【建议涂布量】 1kg/m² (1mm之厚度)

【重量配合比】 主剂 (A) : 固化剂 (B) = 4 : 1

【物理强度】 (七天养护) 抗压屈服强度 550 kgf/cm²

抗拉强度 330kgf/cm²

抗弯强度 580kgf/cm²

硬度 81ShoreD耐燃性 符合UL94V-O

【包装量】 主剂20kg装 固化剂 5kg装

【储藏安定性】 保存期限12个月

【施工方法】 镟涂

环氧自流平漆【注意事项】 1、材料应储存于室内之场所。

2、若储存于户外之场所应加盖帆布保护，勿让铁桶生锈及材料进水。

3、严禁与火源接近。

4、混合液请于可使用时间内使用完毕。

环氧自流平漆【应用范围】适用于GMP 车间、电子厂、办公室、医院、手术室、实验室、无菌房、食品厂高净度防尘场所及一般、重负荷工厂地板使用。

高光泽度、色泽多样。无缝、平滑、防尘、防菌、防潮、不渗透。

高强度、耐酸碱、溶剂等化学品。

耐磨、耐冲击、具优良之物理及机械强度。

施工容意，流平性优，与中涂层接着力强，硬化剂，不断裂，不剥落。

以上是环氧自流平漆 环氧自流平地坪漆的详细介绍，包括环氧自流平漆 环氧自流平地坪漆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!