

苏州压模地坪价格报价 苏州艺术压模地坪材料 河北虹彩路面图案丰富

产品名称	苏州压模地坪价格报价 苏州艺术压模地坪材料 河北虹彩路面图案丰富
公司名称	河北虹彩建材科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:虹彩 材料储存:常温干燥空间90天 产品特点:防滑安全耐磨性优越
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村村南（注册地址）
联系电话	15031813821

产品详情

苏州压模地坪价格报价 苏州艺术压模地坪材料 河北虹彩路面图案丰富

苏州压模地坪的功能并不是只能具有非常优良的装饰效果，相反我们的河北虹彩的压模地坪还有非常强大的内在功能，而我们的压模地坪原料其实主要就有三种，这三种原料就是我们的河北虹彩的压模地坪面层原料的全部，没错压模地坪是分为基层与面层。压模地坪原料中的强化料的主要作用就是对基层混凝土进行强化和渗透，使基层混凝土表面具有超强的耐磨和抗冲击的能力，当然还能提高基层混凝土的表面装饰性，而河北虹彩的压模地坪原料中的脱模粉其实是一种有色的粉末但是非常的憎水的，主要的作用就是脱模并且与强化料相互结合可以起到二次养护的作用。

而我们的压模地坪原料中的保护剂其实就是保护压模地坪更加的光亮并且可以使用数十年而不脱皮不褪色，这就是我们强大的压模地坪原料分类。

苏州压模地坪施工要点：

- 1、砼结构配比不低于C25。
- 2、砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。
- 3、骨料大颗粒不宜超过10毫米。
- 4、砼的空气含量控制在6%左右。
- 5、为了提高混凝土的抗裂性，抗疲劳性和抗冲击性，建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯

烯纤维。

6、混凝土面层每班铺筑长度应与普林德混凝土压模地坪的合理施工进度相协调。一般来说，天应控制在150平方米/班，从第二天起可以增加到200平方米/班。特别是在冬季与雨季，施工长度应适当控制。

7、正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。

8、严格控制好平整度、横坡和宽度等等。

9、铺设后砼应禁止加水。

10、纵缝、缩缝及胀缝的施工与切割应在48小时内完成，缝深不小于混凝土厚度的1/3，锯缝宽度宜在5-10毫米之间。

11、如果采用填缝料，一般建议使用聚胺脂低模量嵌缝油膏和聚硫橡胶类嵌缝膏。

12、砼拌合物的运输、摊铺、振捣、做面等工序，应紧密的衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失。

13、施工温度应在5 -35 之间。

时代的进步必然会有这个时代的产物，过去生活水平有限我们的时代产物十几年一更新，但是近年来我们的生活水平以及生活仿方式都得到了极大的改变，压模地坪原料的品质大家更加追求。

那么河北虹彩作为业内的压模地坪原料厂家，我们的印模乱敏原料品质又是如何的呢？首先我们为您举例进行说明，河北虹彩的压模地坪原料已经在全国范围内得到极为广泛的应用，据不完全统计河北虹彩全年累计共为3000多万平米的场地提供优质的压模地坪原料，很多的国字号工程都是选用的河北虹彩的压模地坪原料。数据以及强有力的实践证明河北虹彩的压模地坪原料的品质是非常的有保障的，并且河北虹彩的压模地坪原料是可以承诺质保十五年的，这是业内少有的时间，我们有强大的厂家为您提供有力的保障。