

湖南长沙防腐蚀耐磨环氧自流地坪漆

产品名称	湖南长沙防腐蚀耐磨环氧自流地坪漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全马 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

湖南防腐蚀耐磨环氧自流地坪漆

环氧自流地坪也称环氧自流平是利用环氧树脂加入一定量的辅助材料制成的环氧树脂自流地坪漆，它具有很强的流平、找平的特点。环氧自流地坪漆材料具有一定的流展性，利用地坪工具操作后能快速流平，自动找平的特点。作为一种超平整的高耐磨的环氧自流地坪被广泛应用洁净工厂。

环氧自流地坪价格：可包工包料，详细报价需要现场勘查地面。

环氧自流地坪适用范围：

适用要求高度清洁、美观、无尘、无菌要求的生物工程车间、医院、无尘净化室、仓库、购物中心、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业及精密机械、微电子等行业，也可用于停车场、学校、办公室、家庭等地面的涂装。

环氧自流地坪产品特点：

- 1、使用涂料无溶剂、无挥发物质，因而无污染，符合环保要求;
- 2、地面平整、光滑、美观，可获镜面效果、一体成形;
- 3、耐酸、碱、盐、化学试剂、溶剂、油类腐蚀;
- 4、采用进口原料，环氧树脂固体含量，坚固耐用，耐磨，耐冲击，附着力强。

环氧自流地坪使用寿命：

厚度2.0-3.0mm，一般可以使用10-15年。

环氧自流地坪对基础地面要求：

养护期：对于新水泥地面或新水磨石地面，要求养护28天以上，含水率在8%以下。

强度：C-25以上，含水率8%以下。

平整度：2-3mm/2M以内。

室内环境湿度85%，施工温度10℃以上。

环氧自流地坪施工工具：

地坪打磨机，吸尘器、锯齿镘刀、滚筒、砂浆搅拌机、底材表面温度及环境温湿度仪、基材含水率测定仪、称量与搅拌工具、切缝机与打胶枪、清洗工具。 环氧自流地坪施工工艺：

1、素地处理

根据现有基础地面打磨，除尘，找平；地面有开裂或者被油污污染，采用相应的方法进行处理，地面要求：无污染、开裂，平整，强度达C20以上。

a.使用无溶剂型环氧底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；

b.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；

c.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。

d.参考用量：0.15kg/m²

3、中涂砂浆层

a.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀；

b.用批刀整体满刮1~2遍；

c.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

d.参考用量：0.25kg/m²

a.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀；

b.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

c.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。

5、环氧自流平面涂层

a.使用无溶剂环氧自流平面漆，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀；

b.用准备好的镘刀进行自流平镘面或用无气喷涂机喷涂。

c.参考用量：0.8-1.0kg/m²

6、施工完成：24小时后待表面涂膜完成固化可上人行走，三天后检收，一周后可投入使用。

环氧自流平施工注意事项：

- 1、确认涂布的工艺固化后方能进行下一道工序，同时注意成品的保护工作。
- 2、从涂刷界面剂开始，每次进入施工现场人员必须穿鞋套，以避免脚下带入泥沙。
- 3、基面太过干燥可用清水洗刷地面，一来可增加基面的工作度，二来可清除表面尘土，提供一个清洁的工作面。待其表面干燥后接续底涂施工。不能在干燥地面撒水后直接涂刷界面剂，否则易引起起鼓、开裂等后果。
- 4、施工面积过大须分区施工，搅拌好的浆体在搅拌桶内静置时间超过5分钟须再次搅拌后使用，超过15分钟以上必须舍弃。