

# TRVSP柔性伺服电机专用双屏蔽电缆

产品名称	TRVSP柔性伺服电机专用双屏蔽电缆
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:上海格采 型号:TRVSP 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

## 产品详情

### 1、生产说明

生产周期短，电缆质量有保证。

### 2、电缆外径

以规格书确认为准，生产期间会有0.2左右正负公差。

### 3、关于颜色

按客户要求，黄色、灰色、橙色、绿色、贝吉色、蓝色、红色、棕色及其他定制。

柔性伺服电机专用双屏蔽电缆生产厂家，专注柔性电缆领域，品质保证。

柔性伺服电机专用双屏蔽电缆，用于固定安装和无张力且非连续重复偶尔自由移动的场所。

柔性屏蔽伺服电缆集控制和电源连接于一体，作为变频器、伺服控制器与电机之间的连接电缆。

伺服电机专用双屏蔽电缆采用分、总双层屏蔽结构，控制线对用铝箔屏蔽后加铜网编织屏蔽，整体总屏蔽，双屏蔽能有效消除和降周边电缆对其产生的干扰。

### 电缆组成结构

导体：精细无氧裸铜丝，多股绞合软导体，符合VDE0295/IEC 60228 Class5或6标准

绝缘：绝缘电性能优异的高强度改性PVC复合材料，颜色区分或数字编码（可以根据客户要求来定制生产）

分屏蔽：控制线对用铝箔屏蔽后加铜网编织屏蔽

总屏蔽：铜网编织屏蔽，编织密度 85%

外护套：高强度低粘性特种PVC复合材料

护套颜色：灰色，黑色，橙色，绿色（可根据客户要求定制其他颜色）

电缆技术参数

额定电压：数据电缆：300V；动力电缆：300/500V，0.6/1KV

测试电压：数据电缆：1500V；动力电缆1500V，3500V

绝缘电阻：20M /km (20 )

弯曲半径：偶尔移动：15X电缆外径，固定安装：4X电缆外径

使用温度范围：偶尔移动：-5 ~70 ，固定安装：-20 ~80

**【定制说明】**柔性伺服电机专用双屏蔽电缆型号规格较多，欢迎来电咨询。如需订制特殊电缆，也请随时联系我们！