

# 耐油PVC护套数字芯线屏蔽柔性控制电缆

产品名称	耐油PVC护套数字芯线屏蔽柔性控制电缆
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:上海格采 型号:TRVV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

## 产品详情

Using the high flexible woven wire cable shielding against electromagnetic interference with high performance, suitable for mobile installation requirements in small bending radius (7.5 x diameter) occasions, the bear groovy mechanical stress drag chain or the move tool. This cable has strong ability of ultraviolet radiation, in appropriate temperature range tired can in damp, outdoor environment.

产品名称：pvc芯线编号屏蔽耐油控制电缆

要求在无拉伸应力下的自由移动中完成中等机械应力下的固定或部分柔性安装

无强制引导干燥和湿润的室内环境(包括水油混合物)。适用于控制设备中的连接电缆：机床，传送系统和装配线，拖曳系统，生产线

结构

多股细绞成束细裸铜丝导体

特殊PVC混合料芯线绝缘

黑色芯线白色数字编号/VDE0293-308 新色标（可根据客户要求定制颜色）

芯线绞合成缆

特殊PVC混合料内护套

(镀锡)铜丝屏蔽编织，覆盖率达85%

## 特殊PVC混合料外护套

银灰色(RAL7001) (可根据客户要求定制颜色)

特点：

产品抗腐蚀性油脂(HD 21.1.S3)的性能经过实验室的反复测试

高编织密度，低转移阻抗，防止其对外产生脉冲干扰

程度地降低了信号传输时受外部的干扰

UL/CSA 标准的设计电压等级为 600V，意味着本电缆可与其他电压等级为 600V 的电缆平行敷设安装

根据EEC低电压规程，确保500V电缆符合CE要求

采用铜丝编织屏蔽的高柔性控制电缆具有很高的对抗电磁干扰的性能，适用在连续移动安装要求弯曲半径小（7.5x直径）的场合，入承受常规机械应力的拖链或移动工具。本电缆具有较强的防紫外线能力，在合适的温度范围累可以在潮湿、露天的环境中使用。