

GYWS—II数字式SF6微水测量仪——武汉恒新国仪

产品名称	GYWS—II数字式SF6微水测量仪——武汉恒新国仪
公司名称	武汉国仪智能电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥路涂家岭弘业俊园B座28层02号
联系电话	13971050926 13971050926

产品详情

GYWS—II数字式SF6微水测量仪简称：（露点仪）是本公司新开发的现代化、高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了欧洲标准技术，确保数据准确可靠。

GYWS—II数字式SF6微水测量仪测量范围宽、响应时间快、测量周期短，显示直观，操作简便。该仪器适用的领域非常广泛，空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量，尤其适合于SF6气体的湿度测量，电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用，有着极高的性价比。二、测量原理GYWS—II数字式SF6微水测量仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室，水蒸汽被吸附到传感器的微孔中，使其容抗发生变化，传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号，通过微处理器加以处理，后送到液晶屏上显示。

快速测量：开机后无须预加热，快速达到露点饱和状态。

快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。

自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

数据存储：采用大容量设计，多可存储60组测试数据。

显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、

时间及日期、电池电量等内容。 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

内置电源：内置可充电电池，一次充足可连续工作8小时。

1、测量范围：-60 ~ +20（露点）2、测量精度：±2（-60 ~ -50）±1（-49 ~ +20）（工作范围）3、测量时间：3分钟/点4、采样流量：300ml/min ± 20%5、显示方式：液晶显示器、全中文界面、带背光6、电源：交直两用，充电电池可连续工作8小时7、检验方式：开机自校功能8、整机重量：3.5kg9、整机尺寸：长×宽×高=250mm×100mm×300mm

SF6微水测量仪，SF6微水测试仪，SF6微水仪