

# LDPE 4203陶氏PE型号大全

产品名称	LDPE 4203陶氏PE型号大全
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:薄膜;耐低温;高抗冲 特性:LDPE 4203 库存:15吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

LDPE 4203陶氏PE型号大全

主要经营:

上海赛科:HD5301AA、HD5502FA、HD5502AA

伊朗石化:HD7000F、60507、52518、EX5、EX2、BL3、HFI5110、HB0035、I3、HB4265、MF3713、HD2200J

卡塔尔石化、沙特聚合物、雪佛龙菲利普斯:HHM5502BN

中海壳牌:5621D、5121B、5021D、5421B

上海金菲:HHMTR210 科威特EQUATE:EGDA-6888、EMDC-6400

扬子/大庆/兰州石化:2200J、5000S

美国陶氏:35060E、KT 10000 UE、DGDK-3364 NT、DGDA-5004 NT 7

泰国PTT:HD5000S、HD8100M

泰国PTT、伊朗石化:HD7000F

齐鲁石化:DGDA6098、DGDB2480、DMDY1158、QHJ01

韩国大林:5502、4570UV

英力士、华锦化工、中韩(武汉)石化:HD5502S

燕山石化:5200B 台湾塑胶:9001、8050、8010、8001、9003、7200

台湾聚合:LH606 独山子石化:DMDA-8008、HD5502GA、HD5502XA、T60-800

独山子石化/美国陶氏:DMDA-8920

抚顺石化:2911、FHC7260

茂名石化:HHM5502LW、TR-480M、HHM5502、DMDB-8916

大韩油化:F600 兰州石化:60550AG

辽通化工:HD5070EA、K44-08-122

神华化工:8007 菲律宾NPCA:HD6070UA

乐天化学(韩国湖南):7000F

扬子石化:5306J、5301B

上海石化:MH602、YGH041、YGH041T、SH800U、SH361

沙特Tasnee:PE 100 Black、B1258 沙特sabic:M200056、M80064、F00952、M80064S、B5429

PE可用很宽的不同加工法制造。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。

**挤塑：**用于挤塑生产的品级一般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。在加工过程中，低的MI可获得适宜的熔体强度。更宽MWD品级更适于挤塑，因为它们具有更高的生产速度，较低的模口压力而且熔体断裂趋势减少。

PE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。管材应用范围从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和和其它下水道管线的替代物增长迅速。

**板材和热成型：**许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的，具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底衬里，这是基于MDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。

**吹塑：**在美国销售的HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标，如熔体强度、ES - CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似，故相似品级可以采用。

注射-吹塑通常用于制造更小的容器（小于16oz），用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角，不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度，一般使用中宽到宽MWD品级。

**注塑：**HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

**滚塑：**采用这种加工法的材料一般被粉碎成粉末料，使其在热循环中熔融并流动。滚塑使用两类PE：通用和可交联类。通用级MDPE / HDPE通常的密度范围从0.935到0.945g / CC，具有窄MWD，使产品具有高冲击性和小的翘曲，其熔体指数范围一般为3—8。更高MI品级通常不适用，因为它们不具备滚塑制品希望的冲击性和抗环境应力开裂性。

高性能滚塑应用系利用其化学可交联品级的独特性能。这些品级在模塑周期的段，流动性好，而后交联以形成其卓越的抗环境应力开裂性、韧性。耐磨性和耐气候性。可交联PE唯一适用于大型容器，范围从500 - gal运输各种化学品储罐到20,000 - gal农用储箱。