

## 维谛工频机UPS电源80KVA(UL33-0800L)三进三出

产品名称	维谛工频机UPS电源80KVA(UL33-0800L)三进三出
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:UL33-0800L 产品规格:工频机
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

UL33 功率 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 物理参数 宽×深×高(mm) 600×860×1400  
800×860×1800 900×850×1900 重量(kg) 440 528 654 811 790 790 输入特性(整流器) 定输入电压  
380VAC, 三相三线 额定工作频率 50/60Hz 输入电压范围  
208V~437V, -20%~+15%满载, -25%~-45%线性降额, -45%可带50%负载 输入频率范围  
50Hz±10% 输入功率因数 满载>0.99 输入功率缓启动功能 1-255s可设置, 默认10s 整流器输出特性  
输出稳压精度 0.5% 直流纹波电压 1% 输出特性(逆变器) 逆变器输出电压 380, 三相四线 输出功率因数  
0.8 电压稳定性 稳态 <±1%典型值 瞬态 <±5%典型值 稳态响应时间 <20ms 逆变器过载能力  
105%~125% 10分钟, 125%~150% 1分钟, >150% 200毫秒 相移特性 均衡负载时 <0.5° 不均衡负载时  
<0.5° 总谐波含量 THDv 线性负载 <1%(典型值) 非线性负载 <3%(典型值) 旁路 旁路输入电压  
380/400/415VAC, 三相四线 旁路电压范围  
默认 -20%~+15%, -40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置  
旁路过载能力 135%长期运行, 1000%20ms 系统 频率 50Hz(可设置) 市电同步跟踪范围  
±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 实测频率精度(内部时钟) 50Hz/60Hz±0.02% 系统效率(满载) Up to 93%  
工作环境 运行温度范围 0~40 存储温度 -25~70 (不含电池) 相对湿度 0~95%无凝露 大运行高度  
海拔1500m, 1500m以上每增加100m, 所带负载减少1% 噪音(1m) 55dB 70dB 保护等级 IP20 符合标准  
安规: IEC62040-1-1, 电磁兼容: IEC62040-2, 设计与测试: IEC61000-4