

过滤器胶水 得胜 聚氨酯胶

产品名称	过滤器胶水 得胜 聚氨酯胶
公司名称	吴江市得胜化工有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:得胜 树脂胶的分类:聚氨酯胶 热熔胶类型:其他热熔胶
公司地址	吴江市松陵镇石里村八组
联系电话	13962570125

产品详情

品牌	得胜	树脂胶的分类	聚氨酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	0.5 (MPa)
活性使用期	20 (min)	有效物质	100 (%)
工作温度	80 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	Q/320584VAX001-2007		

专业生产“得胜”空气过滤器专用密封胶

一、组成：“得胜”空气过滤器密封胶是由a、b两组份组成。a组：淡色稀薄液体。b组：白色粘稠液体。

二、使用方法：

1、开盖后请用棍棒稍加搅拌使其均匀。2、按重量比a:b=1:2分别称取a、b两组份到一容器中,搅拌均匀,(容器可用a、b组份的包装桶)。3、搅拌均匀后开始灌胶。

三、注意事项：

1、混合容器、搅拌工具均应体质干燥，避免与水气接触。3、长时间搁置可能底部有少许沉淀，只需稍加搅拌既可。4、，其固化时间可根据客户要求自行调整。（表面固化30分钟到3小时）

四、问题及处理：

问题	原因	处理方法
发泡	水或湿气	避免与水,湿气接触
表面发粘	称量不准	准确称量
混合不均匀		搅拌均匀,尤其注意容器边缘
a组份变浑浊	长期与空气接触	密封保存。（不影响使用效果）

五、包装及储存:

包装:a、 b 组份均为20kg铁桶包装.储存:密封保存,a桶开桶后，余下部分若长期不使用请关紧塑料盖。

六、产品特点：

- 良好的密封性，与金属、木材、塑料均有良好的附着力。

- 极佳的耐候性，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂。
- 韧性好、抗震耐冲击、硬度适中。

- 优异的化学稳定性，耐腐蚀，防霉。

- 灌封生产操作方便，无三废排放。苏州天合,空气过滤器密封胶,苏州天合粘合剂厂, [www.de-](http://www.de-sheng.com.cn)

七、产品优点：

同类产品

表面粗糙有气泡

胶层僵硬易老化开裂

撕开胶层当中有气泡

“ 得胜 ” 密封胶

无气泡，表面光洁度好

胶层弹性好，撕裂度强，抗老化

无气泡密封性好