

全自动真空滤油机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 全自动真空滤油机 |
| 公司名称 | 扬州国华电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝应柳堡镇工业区 |
| 联系电话 | 0514-88774582 18952707582 |

产品详情

全自动真空滤油机采用先进的脱气元件，可大幅度提高脱水脱气效率、采用先进的光电控制消泡装置，油位控制采用机械及电控式和超压报警装置，可实现自动运行。进出油口具有互换功能，在运行中通过阀门控制可进行随意互换进、出油路，无需拆卸换油管。采用低功率高密度式电加热元件，设有过热保护系统，在任何情况都不会造成油质劣化现象，全系统无需冷却，使用方便，冬季使用安全，更换滤芯无需工具拆卸。

应用范围:

广泛应用于冶金、化工、电力等领域。主要适用于汽轮机透平油、水轮机透平油，也可适用于液压油、冷冻机油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其它低粘度润滑油。

全自动真空滤油机主要特点：

- 1、体积小、比例重量轻，是同类产品重量的二分之一。
- 2、改进完善了原油气分离器的设计。利用真空进油，装设了管状旋转喷油器，减少了阻力，加快了旋转速度，增加了油气分离效果。
- 3、增加了变质油的再生净化功能。以往的真空净油机，只是单一的清除杂质和水份，本机增加了硅胶净油系统，并将硅胶净油与杂质过滤合为一体，对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后，经过硅胶净油器的吸附再生，使其达到合格油的标准。
- 4、一机多能。这是本机的一个重要特征，由于本机在现场使用，并利用原来的带油设备做储油罐，使热油循环本机与设备之间，这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行，省工、省时确为一举三得。

注意事项

1由于真空滤油机使用次数少（一二年才用上一次），因此操作前，操作人员应仔细阅读说明书，必须熟悉滤油设备的操作方法。

2

严格按照说明书操作顺序进行操作，严格控制油罐油位，防止补处理油品吸入真空泵内。

3 油温一般控制在40~60（说明书有特殊说明除外）。

4使用中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象，如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。

5真空滤油机在运行过程中出口油压力大于0.3Mpa时，应检查原因，有堵塞时停机清洗或更换过滤器元件。

6操作人员必须严守工作岗位，认真负责，值班时不得做其它无关的事情。

7滤油机工作现场严禁使用烟火，不得在滤油机设备附近吸烟。

8 值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。

9采用油加热器时，应先开启油泵，然而投用加热器，停机时的操作顺序相反。

10如果投用加热器,应在停机前5分钟停用加热器,以防干烧加热器发生事故。

11工作完毕后，切断电源，清理现场。