

300/500V H05VVH6-F 高柔性起重机扁平电缆

产品名称	300/500V H05VVH6-F 高柔性起重机扁平电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.70/米
规格参数	品牌:埃因 型号:H07VVH6-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

H05VVH6-F电缆机械性能

自由悬挂长度 45m

行驶高度 80m

运行速度 6.3m/s

电梯扁平电缆，按照欧洲统一标准H05VVH6-F制造，也可用于电缆管理系统，为桥式起重机和其他移动机械提供电力和控制信号。

应用场合：

H05VVH6-F 电梯扁平电缆和较大尺寸的 H07VV6H-F 电缆是用于输送机和起重设备的扁平移动电缆。

扁平电缆配置允许电缆在一个平面上频繁弯曲和移动。

它适用于内部和全景电梯应用，自由悬挂长度可达 45 米，并要求额定电压为 300/500V。

这些电缆设计用于环境温度为 -20 °C 至 +70 °C 的内部和外部应用。

参数：

电压 300/500V

导体 5类柔性多股铜

绝缘 PVC (聚氯乙烯)

外护套 PVC (聚氯乙烯)

H07VVH6-F是一种协调的、灵活的、450/750 V、PVC 扁平 festoon 电源和控制电缆。

主要用作起重机装置、地板输送系统、电梯控制电缆、货架控制单元和移动机器部件的供应线的拖曳电缆。

扁平结构允许将这些电缆堆叠用于空间小且需要比圆形电缆更小的弯曲半径的应用。

适合安装在干燥和潮湿的房间。外部 PVC 护套对油、脂肪、酸和碱液具有广泛的抵抗力。

300/500 伏版本符合欧洲H05VVH6-F标准，仅提供 18 AWG (0,75mm²) 和 17 AWG (1,0mm²)。