

自动除尘气动砂光机打磨设备

产品名称	自动除尘气动砂光机打磨设备
公司名称	广州鸿瑞机电有限公司
价格	11700.00/套
规格参数	品牌:洁仕达 型号:洁仕达JD2C5型 用途:涂装打磨, 表面处理打磨
公司地址	广州市白云区广园中路206-208二楼B40号
联系电话	13711138869

产品详情

台湾洁仕达JD2C5型自动除尘气动砂光机打磨设备

- 1、气动砂纸打磨机打磨时, 电动集尘主机自动启动把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内, 磨机停止时, 电动集尘主机自动延迟10-15秒后停机, 确保打磨环境清洁和打磨人员的身体健康!
- 2、两个高流量工业吸尘电机, 可长时间保持超高流量真空吸力, 确保两台气动砂纸机同时打磨时有非常好的吸尘效果, 同时可以自由调节吸尘力大小, 确保吸尘效果, 和节能省电
- 3、JESTOOL洁仕达高品质工业级气动低耗气静音砂光机, 打磨时耗气少, 噪音低, 符合国内和欧盟打磨噪音要求, 打磨机经久耐用, 可在工厂打磨线长时间打磨。5寸低耗气静音5mm中偏心打磨机, 腻子 and 表面处理平面打磨抛光; 5寸低耗气静音2.5mm小偏心砂纸精细打磨机, 打磨平面精度高, 涂装中途底漆, 和表面处理超精细打磨抛光
- 4、双电脑IC芯片控制技术系统, 工业成型产品, 接受严格安全耐用测试, 系统功能先进稳定, 经久耐用
- 5、设备自带压缩空气过滤器和气动磨机润滑加油装置, 自动清洁压缩空气和润滑气动磨机, 有效延长气动磨机使用寿命!

电动集尘主机技术参数 电源电压: 220V 输入功率: 1600 - 2100W 真空流量: 110升/秒 集尘容量: 70升 吸尘管长: 5米 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热 吸力大小可调: 磨机或手磨板打磨时, 电动集尘主机吸尘力大小都可以自由调节 自动开机功能: 气动磨机打磨时, 自动控制电动集尘主机启动 自动关闭功能: 气动磨机停止后, 电动集尘主机延迟10 - 15秒自动关闭

JESTOOL洁仕达打磨机

5寸静音小偏心磨机	5寸静音中偏心磨机
底盘直径：125mm吸尘孔数：6孔偏心大小：2.5mm耗气大小：60升/分钟空转转速：12000rpm磨机重量：0.7公斤涂装底漆和腻子打磨，表面处理超精细打磨抛光	底盘直径：125mm吸尘孔数：6孔偏心大小：5mm耗气大小：60升/分钟空转转速：12000rpm磨机重量：0.7公斤粘贴400号以下砂纸进行油漆翻新旧漆和腻子打磨，其他材料表面处理打磨抛光

基本配置 壹台带延迟关闭，和吸尘力大小可调的双电机移动式电动集尘器主机

壹套外置气动磨机伺服系统和吸尘三通

壹台台湾洁仕达气动吸尘5寸低耗气静音5mm中偏心砂纸打磨抛光机

壹台台湾洁仕达气动吸尘5寸低耗气静音2.5mm小偏心砂纸精细打磨抛光机 贰条5米长吸尘供气管

壹个压缩空气过滤和润滑油雾器 壹瓶气动磨机润滑油 100张磨机用砂纸

自动除尘气动砂光机打磨设备