

硃口拉闸杆检测单位绝缘工器具测试单位

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 硃口拉闸杆检测单位绝缘工器具测试单位 |
| 公司名称 | 广分检测认证有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582169 18662582169 |

产品详情

绝缘胶板是用原生浆，原生橡胶，NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。所以说它具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。该产品广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射

绝缘胶垫的规格

- (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2)按颜色可分为：黑色胶板，红色胶板，绿色胶板
- (3)按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

绝缘胶板绝缘细则

4mm 抗电压 5kv 5mm 抗电压5kv 6mm抗电压10kv
8mm抗电压10kv 10mm 抗电压15kv 12mm 抗电压35kv

各级安全监管监察部门将结合本地区实际，在开展职业健康执法年活动中突出对重点行业领域的监督执法，尤其要对近两年已经开展专项治理的煤矿、水泥、陶瓷、耐火材料、石棉等行业领域开展重点执法。其中，对煤矿的执法主要按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》要求进行，对水泥企业的执法主要按照《关于推动水泥行业淘汰落后产能开展安全生产和职业健康执法专项行动的通知》等有关要求进行。

各级安全监管监察部门在全面检查企业依法落实职业病危害防治主体责任的基础上，将着力查处以下违法行为：作业现场职业病危害因素浓度（强度）严重超标但未采取有效工程或个体防护措施的;作业现场

职业病危害因素浓度（强度）严重超标，但未进行职业病危害项目申报的；未对工作场所职业病危害因素进行定期检测的；未按规定组织劳动者进行职业健康检查的。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先对电器检查是否带电，然后根据情况操作。