

# 手机3C产品超声波清洗机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 手机3C产品超声波清洗机                       |
| 公司名称 | 东莞市中科智能设备有限公司                      |
| 价格   | 1000.00/台                          |
| 规格参数 | 中科:超声波方式<br>ZK-100:全自动<br>中国东莞:机械手 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇碧湖大道东中创智园C栋1楼                |
| 联系电话 | 18718684703                        |

## 产品详情

手机3C产品超声波清洗机:清洗效率高,清洗效果好;纯水逐级溢流装置,纯水用量少;玻璃视窗,清洗过程一目了然;整机采用SUS304板,经久耐用手机3C产品超声波清洗机设有进出料台,上下料非常方便;采用欧姆龙数显温控,控温精确;外型简洁,美观;手机3C产品超声波清洗机所有技术指标,达到国内水平;

手机3C产品超声波清洗机技术成熟,完善,中科智能公司不断创新;已成为本行业领头军!逐级高精度过滤,保证洗液干净。人机界面+PLC+超声波控制,全自动完成预定所有工艺手机3C产品超声波清洗机特殊设计和技术把持,整机占地短,功率小省电轻松与车间上下工序自动化生产相连,实现无人值守,中央控制速度快,洁净度一致性好,从清洗、漂洗、防锈、干燥之所有工序电动全工位提升架的提升工件与上下摇动清洗。手机3C产品超声波清洗机缸面气动移动式输运工件,提升重量大,

储液箱分油系统及PH值测试、声、光提示加清洗剂PLC全程序控制及触摸屏人机界面操作全封闭设计,完整的抽风系统,清洗环境洁净。手机3C产品超声波清洗机参数:清洗工件:5000件/分钟,洗蓝转速:10-20转/分钟外型尺寸:(长×宽×高)8米×米×2.5米超声功率:15KW烘干长度3m加热功率:15KW手机3C产品超声波清洗机操作事项:1、清洗机设备工作前,应接好地线,保证电气安全。2、把清洗槽的超声输入线插入超声功率源控制箱背后的输出插座,并旋紧其螺丝帽,保证其接触良好。(一体化机型可免除本步骤)控制箱和清洗槽的电源线分别接入相应的电源插座。3、向清洗槽注入适用的清洗液,液体量约为清洗槽深度的5/6,并按需要注入适当的清洗剂。4、手机3C产品超声波清洗机调节温度控制器至需要的温度值(注意:清洗液的温度不得高于85,否则会严重影响换能器的寿命),然后把加热电源开关置于“开”的位置。5、置控制箱的电源开关于“开”的位置,令超声功率控制箱开始工作,这时即可听见清洗槽产生的超声谐波声音,显示清洗已经开始工作。6、高频高压设备,非人员请勿开箱调谐和维修