电机转子全自动超声波清洗机

产品名称	电机转子全自动超声波清洗机
公司名称	东莞市中科智能设备有限公司
价格	102020.00/台
规格参数	中科:超声波方式 ZK-406:全自动 中国东莞:机械手
公司地址	东莞市凤岗镇碧湖大道东中创智园C栋1楼
联系电话	18718684703

产品详情

电机转子全自动超声波清洗机:清洗效率高，清洗效果好；纯水逐级溢流装置，纯水用量少；玻璃视窗，清洗过程一目了然；整机采用SUS304板，经久耐用电机转子全自动超声波清洗机设有进出料台，上下料非常方便；采用欧姆龙数显温控，控温精确；外型简洁，美观；电机转子全自动超声波清洗机所有技术指标，达到国内水平；

电机转子全自动超声波清洗机技术成熟，完善，中科智能公司不断创新；已成为本行业领头军！逐级高精度过滤，保证洗液干净。人机界面+PLC+超声波控制，全自动完成预定所有工艺电机转子全自动超声波清洗机特殊设计和技术把持，整机占地短，功率小省电轻松与车间上下工序自动化生产相连，实现无人值守，中央控制速度快，洁净度一致性好，从清洗、漂洗、防锈、干燥之所有工序电动全工位提升架的提升工件与上下摇动清洗。电机转子全自动超声波清洗机机缸面气动移动式输运工件，提升重量大，

储液箱分油系统及PH值测试、声、光提示加清洗剂PLC全程序控制及触摸屏人机界面操作全封闭设计，完整的抽风系统，清洗环境洁净。电机转子全自动超声波清洗机参数：清洗工件：5000件/分钟，洗蓝转速：10-20转/分钟外型尺寸：(长×宽×高)8米×米×2.5米超声功率：15KW烘干长度3m加热功率：15 KW电机转子全自动超声波清洗机操作事项：1、 清洗机设备工作前，应接好地线，保证电气安全。2、把清洗槽的超声输入线插入超声功率源控制箱背后的输出插座，并旋紧其螺丝帽，保证其接触良好。（一体化机型可免除本步骤）控制箱和清洗槽的电源线分别接入相应的电源插座。3、向清洗槽注入适用的清洗液，液体量约为清洗槽深度的5/6，并按需要注入适当的清洗剂。4、电机转子全自动超声波清洗机调节温度控制器至需要的温度值（注意：清洗液的温度不得高于85℃，否则会严重影响换能器的寿命），然后把加热电源开关置于“ 开 ”的位置。5、置控制箱的电源开关于“ 开 ”的位置，令超声功率控制箱开始工作，这时即可听见清洗槽产生的超声谐波声音，显示清洗已经开始工作。6、高频高压设备，非人员请勿开箱调谐和维修