# PC/ABS 宁波大风化工（DCM01-4321）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PC/ABS 宁波大风化工（DCM01-4321） |
| 公司名称 | 东莞市杰远兴塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大风化工总代理商<br>牌号:宁波大风<br>4321:无卤阻燃级 |
| 公司地址 | 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市 |
| 联系电话 | 13763219059 13763219059 |

# 产品详情

浙铁大风 阻燃V0 耐高温 注塑 合金料 易电镀

## 无卤阻燃级 PC/ABS DCM01-4321

PC/ABS的特性PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性，是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

PC/ABS的加工工艺注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：
230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

PC/ABS??????????????