

MO6800T三相柴油发电机5KW

产品名称	MO6800T三相柴油发电机5KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO6800T 品牌：:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

MO6800T三相柴油发电机5KW下一代静音变频发电机组，具有结构紧凑、静音和功能强大的特点。该发电机组采用满足 新排放标准的现代发动机和变速技术，运行速度可以根据负荷自动进行调节，在提供其稳定的电压和频率的同时确保发电机组发挥其 大能效。MO6800T三相柴油发电机5KW

大泽专利的MU燃油系统，具有独特的超速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠。MO6800T三相柴油发电机5KW

发电机组基本特性 发电机低电抗设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的带电动机起动性能。

型 号：MO6800T

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型号：J188

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

活塞排量：456ml

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-77

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：175kg

外形尺寸：940*530*700mm

为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

全自动发电机多少钱优点：

特点1：优质的电力

采用先进的变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧、方便

采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统，加上新设计的静音器，大大降低噪音。

特点4：低耗油设计