MO6800T三相柴油发电机5KW

产品名称	MO6800T三相柴油发电机5KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO6800T 品牌::欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

MO6800T三相柴油发电机5KW下一代静音变频发电机组,具有结构紧凑、静音和功能强大的特点。该发电机组采用满足新排放标准的现代发动机和变速技术,运行速度可以根据负荷自动进行调节,在提供其稳定的电压和频率的同时确保发电机组发挥其大能效。MO6800T三相柴油发电机5KW

大泽专利的MU燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。MO6800T三相柴油发电机5KW

发电机组基本特性 发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真极小,并有良好的带电动机起动性能。

型 号: MO6800T

发电机参数

额定功率: 5KW

备用功率: 5.5KW

额定频率: 50Hz

额定电压: 220/380V

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数:单/三相

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型号: J188

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积: 25L

机油容积: 1.75L

过载能力: 110%/1h

活塞排量: 456ml

绝缘等级:F

燃油型号: 0#或-10#柴油

机油型号: SAE10W30(或CD)

调速方式: 自动调速

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3000r/min

缸体结构: 单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统:直喷式

整机参数

工作时间: 8-12H

噪音(db)7M:70-77

燃油表: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

电磁控油阀:有

机器重量: 175kg

外形尺寸: 940*530*700mm

为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

全自动发电机多少钱优点:

特点1:优质的电力

采用先进的变频技术,可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2:轻巧、方便

采用新型发电体,实现发动机与冷却风扇的一体化,机身重量大大减轻。

特点3:噪音低

引入经济怠速糸统,加上新没计的静音器,大大降低噪音。

特点4:低耗油设计