

MO9000T静音8KW车载柴油发电机

产品名称	MO9000T静音8KW车载柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO9000T 品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

MO9000T静音8KW车载柴油发电机在性能的优势有；我们的功率都是足的，您买多大的发定局它的功率就有多大，而有些.产的本省发电机的功率是达不到的，发电机组耗油量在发电机行业做到了很低了，MO9000T静音8KW车载柴油发电机噪音方面我们每.台还有发电机都是经过静音处理质量方面电机和动力都是保修.年整机终生维护，在经销商是做不到的。只有在.能做到这些。发电机有个比发电机不好的特点就是发电机的噪音比较大但性能稳定。

MO9000T静音8KW车载柴油发电机作为主要发电设备的同步发电机的改进发展也较快，无刷同步发电机及其励磁系统应运而生，并在不断发展和改进。该系统由发动机，供电系统，冷却系统，启动系统，发电机，励磁控制系统，保护单元，电控单元，通信系统，主控系统组成。发动机，供油系统，冷却系统，启动系统，发电机可以统一归纳为发电机组的机械部分。

型 号：MO9000T

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型号：J195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

活塞排量：531ml

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-77

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：185kg

外形尺寸：940*530*700mm

控制方式是用微型计算机或可编程序控制器（PLC）来实现发电机组电站的自动化控制。硬件组成变得简单，但必须考虑可靠的后备措施。这种方式充分利用计算机技术，使普通机组改变为自动化机组。它既能实现控制，也能进行数据处理和科学计算，而其运算速度和精度完全没，满足控制要求。其突出优点是把三中控制程序存储在存储器中，接线只限于检测元件、执行元件相连接，使硬件和接线简化，因而它的可靠性高和适应性广，方便调试和维护。因此，第四类控制方式是发电机组自动化控制系统的发展方向。