

# MO-30GT三相电压柴油发电机30千瓦

产品名称	MO-30GT三相电压柴油发电机30千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-30GT
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

MO-30GT三相电压柴油发电机30千瓦避免电瓶在低温下启动机组，低温环境下电瓶容量将无法正常输出，且长时间放电有可能造成电瓶故障。备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电，可配备浮充电器。

静音发电机的功率因数必须是1才能算是合格的发电机组，发电机组的功率因素可以是0.8也算合格；大泽发电机组的功率因素是1，和发电组的功率因素都是1，MO-30GT三相电压柴油发电机30千瓦发电机组的实际功率就是它的额定功率。随时为用户提供不同功率的静音发电组和静音发电机组,电力供应充足,为各项工地施工、工厂错峰用电、酒店、大型超市、救急用电之选；并配有售后服务团队，为您的机组做好后期的保障工作。

型号：MO-30GT

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：永磁电机

发动机参数

发动机型号：25T4

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：580/680kg

外形尺寸：1300\*900\*1205mm