

汉南绝缘拉闸杆检测10kV接地线测试单位

产品名称	汉南绝缘拉闸杆检测10kV接地线测试单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

高压拉闸杆(令克棒)检测报告办理

高压操作杆的组成：

接扣式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉等。

伸缩锁扣式：自锁扣、180度可调式勾头、玻璃钢环氧树脂杆

接扣防雨式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉、绝缘子

高压操作杆的技术标准：

高压操作杆的使用环境条件

(1) 环境温度：-25 ~+55

(2) 相对湿度： 90%

(3)使用场合：户内户外无雨天气

接地线检测 电力工具年审检测中心

《电力安全工器具检查》是2009年4月10日中国电力出版社出版的图书，作者是熊昌荣。本书主要讲述了怎样正确的检查电力安全的工具等内容。

防触电伤害，以人为本。正确、规范地检查、使用、保管安全工具器，钟关系到电力安全生产过程中的人身安全和设备安全。《电力安全工器具检查、使用与保管》根据电力安全生产的特点，依照《电业安全工作规程》《国家电网公司安全工器具管理规定》《电力安全工器具预防性试验规程》的要求，介绍了工器具的分类、组成、保管，在工作现场使用前的检查方法与注意事项，以及如何填写工作票、标准化作业的知识。

携带型接地线

携带型接地线由短路各相和接地用的多股软铜线、将多股软铜线固定在各相导电部分和接地极上的专用线夹组成。一般要求多股软铜线的截面积部小于 25mm^2 。