

夏邑GRC构件—夏邑欧式构件—夏邑外墙GRC构件厂家—盛莱建材

产品名称	夏邑GRC构件—夏邑欧式构件—夏邑外墙GRC构件厂家—盛莱建材
公司名称	单县盛莱建筑材料厂
价格	40.00/米
规格参数	品牌:盛莱建材 型号:定制 产地:单县
公司地址	单县莱河镇庞楼村
联系电话	13791482909

产品详情

夏邑GRC构件厂家销售grc构件，外墙grc构件，欧式构件，grc构件、定制异型构件、艺术围栏、产品众多，欧式罗马柱、欧式门窗套线、各种檐线、阴角线、腰线、欧式山花、花瓶柱及各种雕塑。产品具有：高强、抗冲击韧性好、质轻、耐腐蚀、抗渗、抗裂性能好、耐水、耐火、可塑性能好等诸多优点。广泛的用于新建外装饰，旧楼改造，外墙造型挂板，园林绿化浮雕等。

公司主要产品为玻璃纤维增强水泥制品(glass fibre orced cememt简称grc制品)。本品采用抗碱玻纤和特种低碱水泥及细河沙、内配结构钢筋、再加其它特殊添加剂混合制成的一种新型无机复合材料制品。具有质量轻、强度高、抗冲击力强、防水、内含预埋件、安装方便、价格低廉等优点。grc构件的特点在于1安全方面：不管是哪一种建筑装饰材料，安全永远是---重要的。而grc材料的强度高，其断裂载荷是装饰石膏板-的10倍左右，性能稳定，不龟裂、不变形使用-，并且具有自身不燃烧和阻燃作用，在使用过程中是不需要-的。2、方面：也是非常重要的一个方面，而grc构件无色无味，其放射性核素-完全符合a类装饰材料的标准。3、舒适方面：grg构件在视觉和听觉方面是觉有很大的优势的，由于grg材料完-实现大面积分割，容易造型，也就能-满足-的各种个性化造型的风格要求。同时grg构件具有-的反声和吸声调整结构，从而能-处理声学效果，而且grg构件还具有呼吸作用，调节室内环境中适合人的湿度，而使人们有一个非常舒适的环境，对室内的环境起到-的调节作用。夏邑GRC构件材料组成·水泥：通常用于grc中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。·纤维：grc材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美要求grc中使用的玻璃纤维含量不低于16.5%，中国要求在使用普通硅酸盐水泥时含量不低于16.5%。·聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即乳液。

·外加剂：通常可选择性地加入减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

永城grc构件可广泛用于同级别墅、高尚住宅、酒店、公寓、商厦、写字楼、俱乐部等特殊造型的民用与工业建筑外立面装饰和内庭装饰及园林制造景。夏邑grc欧式构件主要特点：轻-强、任意造型、不变

型、不龟裂、耐风化、耐酸碱、抗老化、安装简单、牢固等特点。grc构件是玻璃纤维强化水泥的简称，是将二氧化硅参与玻璃材料中使玻纤成为抗酸、抗碱腐蚀的-纤维，并以水泥及砂为胶凝及集料，通过机械喷射、预混、铺网抹浆、混合等工法成型的一种高强度抗老化的复合材料。

国外在grc的研讨和生产中，大多数走的是选用抗碱玻璃纤维增强通常硅酸盐水泥的路途。众所周知，通常硅酸盐水泥在水化过程中发作许多的caoh₂硬化体乳溶液之碱度较高，敌对碱玻璃纤维的腐蚀带来危害，-影响着制品的耐久性。

而我国在grc的研制和开发中，走的是“双保险”的技术路子。即既运用抗碱玻璃纤维，以前进其在水化硬化水泥的高碱性环境中的耐蚀性，又选用ph值不大于11.5的低碱度水泥如-铝型低碱度水泥等减少水泥水化时氢氧化钙caoh₂的生成量，降低了抗碱玻纤运用环境的碱度，减少了敌对碱玻纤的腐蚀性，根据有关教授剖析，这种双保险的技术路途制成的grc制品，