

# DN1000污水管道堵漏气囊 台州管道封堵堵水气囊 加工方便 众拓路桥

产品名称	DN1000污水管道堵漏气囊 台州管道封堵堵水气囊 加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。

1、疏通管道：有时候我们会采用封堵气囊，对某一段管道堵上个一段时间，当上游积水达到了一定高度的时候，把管道气囊阀门打开放气，等气囊完全放完气取出气囊，强大的水流能对下游起到很好的疏通效果。2、临时引流：在夏天雨季来临的时候，有时候汛期看着某段实在是不行了，某段发生溢流了，如果可以的话，利用管道封堵气囊将上游堵上，把水引其它管网上去，能缓解一下交通压力。

6、未在管道内使用，在其它使用条件下按说明书上压力充气造成气囊破裂的本产品免责。9、气囊的在使用中与外界会产生损耗，损耗周期与气囊的使用，施工周期的长短及在较为恶劣的中（如污水内含有大量化学物、溶剂等）也有很大关系，过频使用会气囊的寿命缩短，如遇上述原因本产品免责。

2、一旦放置好，对带有导管，与气源连接的气囊内部进行充气。3、当气囊完成工作后，通过导管对气囊进行放气。管道封堵气囊的配件：1、压力表（0.16mpa）；2、导管安装在气囊阀上；3、蝶形接头（4/4英寸）；4、表接头。

筑护网的网片将气囊做成网兜状用绳子系住再施工。学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。管道堵水橡胶气囊内模可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。

用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.015MAP，检查气囊是否漏气；2、打开管道口，将气囊从此口慢

慢里面放置所需位置，然后向管道堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好；3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧；4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点。