

补缝就用FS-2补缝胶浆送货上门

产品名称	补缝就用FS-2补缝胶浆送货上门
公司名称	北京聚升泽宇科贸有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市昌平区马池口镇北小营村
联系电话	86-01056255773 13164219310

产品详情

FS-2补缝胶浆适用于修补任何硬质材料的细小裂缝和宽大裂缝。厚度从薄如蝉翼至所需的厚度，均可达到专业指标的要求，形成持久的修补与搭接面，不卷边、分离和剥落。也可独立作防水层使用。

产品用途

1、FS-2补缝胶浆主要用于工业与民用建筑室内外墙、地面各种微细装饰性裂缝的修补，尤其适用于各种保温墙体抹灰层裂缝的修补。

2、FS-2补缝胶浆可用于建筑物屋面、地下室、卫浴间等部位防水层坏损的修复，也可以单独作为砂浆型防水材料使用。

技术参数 JC/T894-2001

实验结果	检测项目		检验结果	性能指标	本项结论
	固体含量%		85	65	合格
干燥时间	表干时间 (h)	2	4	合格	
	实干时间 (h)	5	8	合格	
拉伸强度 (Mpa)		2.1	1.8	合格	

断裂伸长率（%）	100	80	合格
透水性0.3Mpa30min	不透水	不透水	合格
潮湿基面粘接强度（Mpa）	1.0	1.0	合格

施工说明

施工前对混凝土的裂缝进行必要的处理。

进行清洁混凝土表面处理。

将FS-2补缝胶浆胶液与FS-2补缝胶浆粉料按1:2.5的比例混合均匀。

若裂缝大，且较深，可先用FS-2补缝胶浆适当稀释后填充。

最后用FS-2补缝胶浆抹平。

大缝施工方法

- 1、若裂缝大、且较深，可将FS-2补缝胶浆用适当的水稀释后，填充入被修补的裂缝中。
- 2、用FS-2补缝胶浆填充、修补裂缝，并抹平。对于变动较大的裂缝可以采用埋贴无纺布增强的方式进行抹平。
- 3、施工温度5℃以上，在干燥过程中避免阳光暴晒、高温或雨水冲刷。温度高、水蒸汽蒸发快时，建议固化后，表面喷1-2次水养护。
- 4、施工用量：根据修补对象具体情况不同，会有很大的不同。一般地，每延米裂缝修补FS-2补缝胶浆用量约为0.2-0.3公斤。

包装储运

储存在5℃以上的阴凉、干燥处，未开封可储存6个月。FS-2补缝胶浆不燃、不爆、无毒、无味、无污染，可按一般货物运输。

工程包装：FS-2补缝胶浆胶液：10±0.5kg/桶 FS-2补缝胶浆粉料：50±1kg/袋

零售包装：10kg/桶如有疑问欢迎你来电咨询，价格可以商量。