

DN500排污管道闭水试验气囊 阜阳1.2米管道高压气囊 不易变形 众拓路桥

产品名称	DN500排污管道闭水试验气囊 阜阳1.2米管道高压气囊 不易变形 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。

。勿超压使用。不同施工适用不同压力管道封堵橡胶气囊就管道封堵橡胶气囊而言选用多大充气压力视具体工程而定无压堵管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等无压管道。低压管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等闭水试压的管道。

一款好用的充气式管道封堵气囊应该具备如下特征：1、密封效果好、封堵严密；大家都知道，充气式管道封堵气囊的主要功能是用来管道堵水，对管道进行，以达到快速施工的目的，所以它与管道贴合越严密堵水效果就越好。

好的容易携带的充气式管道封堵气囊制品大部分都选用只有有的橡胶高分子材料制作，因为这种材料有堵水效果好，重量轻的特点，容易折叠运输，建筑及市政管道施工大部分是在室外作业，流动性大，如果充气式管道封堵气囊的分量过重，会给施工会带来很大的不方便。

封堵气囊使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

第四点：安装、取出方便因为快速施工的需要，闭水管道气囊必须具备安装简便，取出方便的特点。第

五点：安全系数高一款好的闭水管道气囊的安全系数一定要高，安全系数低的闭水管道气囊，一方面会给施工单位带济上的损失，另一方面有时候也会影响到施工人员的安全。