

挤出级EVA 美国杜邦 460

产品名称	挤出级EVA 美国杜邦 460
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:挤出级 型号:460 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

挤出级EVA 美国杜邦 460

日本东曹 Nipoflex EVA共聚物：

用于薄膜制品（VA含量<20%）：510F、515F、520F、535、540、540F、630F；

用于热熔胶(20%<va含量)：625、633、634、681、680、710、720、722、750、760；<p="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">

用于注塑用品：539、537S

其他：630（通用）、627、541.

EVA EL18025 低速凝固晶点 内缩量低 挤出涂层用 流动率25 醋酸乙烯含量18 硬度81A LG Chem Ltd.EVA EP28015 光学性能 低速凝固晶点 片材挤出 热融胶用 粘合剂用 流动率15 醋酸乙烯含量28 硬度78A LG Chem Ltd.EVA EP28025 光学性能 低速凝固晶点 片材挤出 热融胶用 粘合剂用 流动率25 醋酸乙烯含量28 硬度76A LG Chem Ltd.