

挤塑板XPS聚苯板建筑内外墙保温板高抗压地段屋顶B1阻燃防火隔热保温板

产品名称	挤塑板XPS聚苯板建筑内外墙保温板高抗压地段屋顶B1阻燃防火隔热保温板
公司名称	廊坊嘉宇环保科技有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	尺寸:支持定制 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇郭庄村（注册地址）
联系电话	0316-2717000 17803067773

产品详情

一、挤塑板怎么施工

- 1、检查施工基层，看是否存在凹凸不平的情况，需线进行补平工作，接着，清理施工面的灰尘、油污等，以免其对后期的施工造成较大的影响。
- 2、清理完施工面的灰尘之后，在其表面涂抹上一层界面剂，要确保其是均匀的，且厚度是在一定的范围之后，这样才能有效的增加墙面的粘结能力。
- 3、根据施工的要求和说明，将清水和粘结剂按照一定的比例进行调配，控制好比例，不可过稀，也不可

过稠，否则会导致施工质量降低。

4、等粘结剂调配完成之后，将其涂于挤塑板的反面，确保均匀，然后马上粘贴在墙面上，再使用靠尺压在挤塑板上，等待一会，便可让其粘贴平整，且不会有缝隙。