

DN500自来水管道堵水气囊 湛江管道维修闭水气囊 量身定做 众拓路桥

产品名称	DN500自来水管道堵水气囊 湛江管道维修闭水气囊 量身定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

铸铁管粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。5、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

管道封堵气囊的贮存与：1、长时间没有用时应在气囊内充少许气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间形成粘结2、气囊在运输与贮存中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、禁止与酸、碱、油类及等，并距热源2m之外。

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、无弹性，造成容易爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期堆放，气囊之间的间距不少于10mm。3、注意事项：搬运或时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。

3、充气式管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带。封堵气囊使用说明：封堵气囊使用前：1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

二摸：二摸就是摸一下管道堵水气囊的表面，感受一下弹性是否略微粗拙而平整，有无尖利凸起物，按下去是否。三试：三试就是在气囊额定高压力的充气，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查管道堵水气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察管道堵水气囊是否有爆裂现象。