

DN600污水管道堵水气囊 青岛高压封堵橡胶气囊 规格齐全 众拓路桥

产品名称	DN600污水管道堵水气囊 青岛高压封堵橡胶气囊 规格齐全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道橡胶水堵选用注意事项
选用橡胶水堵的注意事项：选用橡胶水堵时，需要封堵管道的直径是多大，就需要采购多大直径的橡胶水堵，不同的水堵放入不对应的管道内是不能进行封堵的，管径大水堵小事封堵不住的，管径小水堵大，水堵在里面会有折叠，造成封堵不严，甚至损坏水堵；水泥管道、污水管道如果水压大，需要购买加强的橡。

用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.015MAP，检查气囊是否漏气；2、打开管道口，将气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好；3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧；4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点。

(2) 翻开检查井下方管道封堵气囊，下放管道封堵气囊时先把气囊进行折叠，沿水流方向灵敏下放管道封堵气囊，充气端朝上游侧。(3) 空压机向管道封堵气囊充气，充气时空压机的气量不能大，防止管道封堵气囊爆裂，充气时观察压力表和检查井中水位改动，充气压力不得大于管道封堵气囊规划承压。

有人说收到管道封堵气囊堵漏气囊充气气堵后，发现表面很粗糙，有的还有褶皱，这属于正常情况，因为闭水堵是在高温高压下硫化制成的，增强型和加厚型采用简易磨具压制而成，在橡胶冷缩的中，可能会橡胶出现褶皱，但不会影响使用，因为外层橡胶主要起与管道壁的作用，增强管道的堵水能力，内层橡胶才是主要起。

污水管道闭水试验用堵水气囊-DN250型管道封堵器的封堵特性是：1、在管道上开孔直径jin为管径的0.4~0.5；2、由于开孔小，相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小；3、DN250型管道封堵器既可作为计划性检修，又适用于作管道的事事故抢修，但前提是管道压力应在封堵设备工作压力允许的范围

内；4。