

玻璃与金属粘接用UV胶

产品名称	玻璃与金属粘接用UV胶
公司名称	深圳市赫邦新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜观光路1165号致意工业园2栋3楼
联系电话	0755-21001477 13164750776

产品详情

典型应用

应用范围：

汇邦UV胶3213适用于玻璃粘金属，稳定性较好；3212适用于玻璃粘金属，强度更高；3220是高粘度的玻璃粘金属胶水。典型的行业有玻璃茶几、灯饰制造等行业。3218是柔韧性配方，典型应用于电子称的粘接。

产品特点：

强度比市面上大多数进口UV胶有30%以上的提高，尤其适用于直径5厘米以下的铝饼的粘接；

耐高温性能好，可入炉烤漆不脱落；

能长期承受高温高湿，-40 至110 冷热循环120小时仍然保持高强度和韧性；

固化速度快，可在数秒内定位，几十秒内完全固化；

耐老化性能优，成品在室内使用13年可以保持强度不产生大衰减。

3212中等粘度、固化快、高稳定性。主要用于玻璃家 3213中等粘度、高韧性、高稳定性。主要用于玻璃家具行业

3218高韧性。主要用于电子称行业玻璃与铝片或钢片 3220高粘度、高触变性。主要用于玻璃粘玻璃、玻璃粘的粘接

3223 表干速度快、防水性优。主要用于玻璃粘玻璃、玻璃粘金属

产品代号	颜色	固化前性能	固化条件			固化后性能	
		粘度	光强	光强	光强	硬度	剪切强度
		Mpa.s	照射时间	照射时间	照射时间	邵氏D	Mpa
			sec	sec	sec		
3212	透明	650	10	6	2	75D	20
3213	透明	700	10	6	2	75D	20
3218	透明	1000	10	6	2	60A	18
3220	透明	9000	10	6	2	65D	18
3223	透明	6000	10	6	2	80D	22