

# 聚氨酯球场地坪漆室外耐磨防滑地坪施工

产品名称	聚氨酯球场地坪漆室外耐磨防滑地坪施工
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全马 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

## 产品详情

### 聚氨酯球场地坪漆室外耐磨防滑地坪施工

干燥时间：实干 24h。

基面要求：地面须坚硬、平整、无油污，新混凝土地面一般养护28天后方可施工，地面含水率不超过8%。

环境要求：湿度应小于85%，气温应在15 以上

静置熟化：A组份在使用前应充分搅拌均匀，然后加入B组份搅匀后，静置10分钟然后尽快施工。

#### 【性能特点】：

- 1.一次可达到较为理想的厚度。
- 2.耐磨性好：采用特殊的矿物做为填料，经久耐磨，特别坚固。
- 3.性能优：固化周期短，成膜硬度高，无溶剂：反应型活性环氧树脂。无游离胺残留。
- 4.蚀性好：具有良好耐酸水性、耐油性、耐碱性、耐盐雾腐蚀等化学特性，同时具有优良的耐磨、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性。
- 5.干燥迅速：经施工涂装后，能很快干燥成膜。

同时也具有较好的装饰性。

6.装饰性较好：环氧树脂地坪漆面层光亮度高，即具有优异的防腐性能，可满足现代工业对地坪的需要。是现代工业较理想的长效地坪涂料。??

7.施工、维修方便：在使用中不易产生裂纹且易清洗、易维修保养

8.环氧树脂地坪漆分为底涂、中涂、面涂。

聚氨酯球场地坪漆室外耐磨防滑地坪施工华彩提供质保

【应用范围】：

1.要求高洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业；

2.?耐强力冲击、耐重压、耐腐蚀的汽车工业、机械工业、医药工业等行业；

3.实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、手术间病房等；

4.水磨石地面。仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥地；

5.也可用于学校、办公室、公园等地坪。

以上是相关内容的详细介绍，包括聚氨酯球场地坪漆室外耐磨防滑地坪施工华彩提供质保的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!