

盐雾试验箱生产厂家全国联保

产品名称	盐雾试验箱生产厂家全国联保
公司名称	深圳安博实验室技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道后瑞社区凯成路2号后瑞第三工业区A栋402
联系电话	075526066180 18124189141

产品详情

盐雾试验箱

技术参数：

- 1.型号：YW60
- 2.工作室尺寸（mm）：650 × 450 × 400(D × W × H)
- 3.盐雾沉降量：1-2ml/80(m2 .h)
- 4.盐水喷雾试验温度范围：NSS.ACSS
(1) 试验室：35 ± 1
(2) 压力空气桶：47 ± 1
- 5.耐腐蚀试验温度范围：CASS
6.试验室：50 ± 1
7.压力空气桶：63 ± 1
- 8.温度均匀度/波动度： 2 / ± 0.5

材质：

- 1、内外壳均（南亚）PVC板制成，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄露现象（厚度5mm耐用温度85 ）。。

- 2、 试验室密封盖采用进口透明亚克力板，厚度6mm。
- 3、 试药补充瓶采用隐藏式附水位表。
- 4、 压力空气桶采用SUS304#不锈钢耐高压桶保温效果好。
- 5、 试验室蓝架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

二、喷雾方式：

- 1、 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。
- 2、 喷嘴为特制玻璃，可调整喷量之大小及喷出角度。
- 3、 喷雾量调试1-2ml(ml/80cm²/h)(16小时平均量)。
- 4、 喷雾方式：喷雾塔，连续式。

三、控制系统

- 1、 试验室温度和压力空气控制器0~99.9，液晶型双数字无显示具有P.I.D自动演算,控制误差±0.3。(台湾YANGMING)
- 2、 试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120（意大利）
- 3、 压力空气桶液体膨胀安全温度控制1-120（意大利）
- 4、 数字显示时间控制器0.IS-9990hr（安良 AHSR-4）
- 5、 积时器0-99999hr(意大利)
- 6、 继电器（日本欧姆龙）
- 7、 加水电磁阀、除雾电磁阀（KAILING）
- 8、 喷雾电磁阀（进口YSC）
- 9、 除雾电磁阀（KAILING）
- 10、 加水系统:采用自动、手动加水补充系统，水位过低时自动补充或手动补充。
- 11、 盐雾密封水槽：采用自动加水方式。

五、加热系统：

采用直接加温方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达ON.OFF切换,温度精确,耗电量少（加热管采用高耐腐蚀钛管制成）。

全保护装置：

- 1、 低水位时，自动切断电源装置。

- 2、超温时，自动切断加热器装置。
- 3、附安全警示灯装置。
- 4、结束时蜂鸣器自动报警。

空气供应系统：空气压力为 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 分两断式调整。

次调整为 $2\text{kg}/\text{cm}^2$ 进口型空气过滤器并附有排水功能；第二次调整为 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ PTI/4压力。

电源：220V、4KW

附件：试药氯化钠（NaCl）2瓶（含PH试纸）、量杯1只、水桶1只、说明书1本。

售后服务承诺

- 1.保修一年，终身服务；
- 2.免费在买方现场安装、调试、培训；
- 3.从设备验收后,8小时内反映,3个工作日内为用户解决故障（终身有效）。
- 4.质保期内：如属正常操作，造成某部件损坏，供方可免费更换某部件。
- 5.质保期后：如属正常操作，某部件、零件损坏，需要更换，只收取成本费。
- 6.可以提供全面的技术培训，对设备维护、零配件供应及其它方面要提供及时完善的售后服务。

付款方式：款到发货。

交货期限：现货。

交货方式：由我公司免费送货上门并安装调试培训使用。